

Kabel 4 x 1,5 mm² Geschirmt



cnc-steuerung.com
cnc-steuerung.com

ARTIKELNUMMER

V258011

12,10 €

Produktbeschreibung

Kabel 4 x 1,5 mm² Geschirmt

Meterware - Geschirmte Motorleitung - Schleppkettentauglich

Technische Daten:

- Aderzahl und Leiternennquerschnitt [mm²] (4G1,5)C
- Schutzleiter: mit Schutzleiter grüngelb
- Außendurchmesser max.: 9,0 mm
- Kupferzahl :82 kg/km
- Gewicht: 119,000 kg/km
- Min. Biegeradius, flexibel (Faktor)
- Min. Biegeradius, flexibel: 114,0 mm
- Min. Biegeradius, fest (Faktor) 8,0 x d
- Min. Biegeradius, fest 76,0 mm
- Temperatur, e-kette® min. 5 °C
- Temperatur, e-kette® max. 70 °C
- Temperatur, flexibel -5 °C bis +70 °C (in Anlehnung an DIN EN 60811-504)
- Temperatur, fest -15 °C bis +70 °C (in Anlehnung an DIN EN 50305)
- v max., freitragend 3 m/s
- a max. 20 m/s²
- Verfahrensweg: Freitragend bis 10 m
- Beanspruchung: Für flexible Beanspruchung
- Außenmantel: PVC
- Gesamtschirm

- Flammwidrig
- Silikonfrei
- Ölbeständigkeit: Keine Ölbeständigkeit

Weitere Informationen und aktuelle Produktdaten

[Produkt im Onlineshop ansehen](#)

CNC-Steuerung • Jerichostr. 28 • 46399 Bocholt
www.cnc-steuerung.com