PRODUKTDATENBLATT

Twist to Pair Kabel

ARTIKELNUMMER

X77096

2,75 €

Produktbeschreibung

Twist to Pair Kabel für Differentialausgänge Anzahl Adern: 3 x 2 x 0.14mm² Querschnitt (je Ader):0.14 mm² Paarverseilt (Teil 1):Ja Querschnitt: 0.14 mm² Besonderheiten: Geschirmt + Flammwidrig Außen-Ø:5.80 mm Farbe: Grau Farbfamilie: Grau Inhalt: Meterware Nennspannung (Details):250 V (nicht für Starkstromzwecke) Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):6 Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):15 Leiter Kupferlitze blank, feindrähtig, 0,14 mm² bis 1,5 mm²

Warum ist das so wichtig?

Für eine störungsfreie Verdrahtung werden bei Differentialsignalen immer paarweise verdrillte Kabelpaare verwendet.

Kabel für die differentielle Step / Dir-Signalübertragung vom CSMIO / IP-S- oder CSMIO / IP-M-Controller zu einem Servo- oder Schrittantrieb.
Der Aufbau des Kabels schützt das Step / Dir-Signal vor Störungen. Während der Kabelinstallation sollten Sie darauf achten, dass Step + und Step-Signale oder Dir + und Dir - Signale als Twisted Pair geführt werden. Die Abschirmung des Kabels sollte (nur) von der CSMIO / IP-Seite an GND der

Stromversorgung angeschlossen werden. Dieses Kabel ist ursprünglich im CSMIO / IP-Paket enthalten. Hier können Sie es auch separat kaufen. Das Kabel kann auch für die CAN-Bus-Verbindung verwendet werden.

Lieferumfang:
1 Meter Kabel

Adernpaare:
Braun-Weis
Grau-Rosa
Grün-Gelb

> **Weitere Informationen und aktuelle Produktdaten**
>
> **Produkt im Onlineshop ansehen**