

Aufsteckplatine B2 mit Analogwertvorgabe



cnc-steuerung.com

ARTIKELNUMMER

125478555_6_1

69,00 €

Produktbeschreibung

Passend zum CNC-Connect System V1

Aufstecken und mit 1 Anschlusskabel anschließen - Fertig

Super einfacher Anschluss durch die durchdachte Platine - keine besondere Installation notwendig.

Die Aufsteckplatine wird mit Schutzdeckel geliefert, die eine Berührung sicher vermeidet.

Für Motoren, die mit einem Analogwert angesteuert werden soll. Zum Beispiel wenn Sie einen Servomotor als Bohrspindel über den analogen Ausgang 0 der IS-S ansteuern möchten

Der Anschluss ist einfach über die Schraubklemmen der Platine

Lieferumfang:

- Platine für die B2 Delta Endstufe
- Abdeckplatine
- 1 x RJ45 CAT6 Kabel
- 2 x Spezialschraube zum Befestigen an der Endstufe

Bei Modulen ohne Bremse wird die Baugruppe ohne Relais und ohne Befestigungsklemmen geliefert.

Der Anschluss erfolgt auf Klemme **3** - wenn Sie dieses Signal an einer weitere Endstufe übergeben wollen nutzen Sie die Buchse **4**

Damit das M3 Signal übergeben werden kann muss der M3 über das BIG IO IP-S erfolgen.

Hinweis: Dieses ist kein +/-10 Volt sondern eine 0-10 Volt Ansteuerung !

Weitere Informationen und aktuelle Produktdaten

[Produkt im Onlineshop ansehen](#)

