


IP-S IN OUT 8 fach für die IP-S Steuerung



ARTIKELNUMMER

125478600_1

145,00 €

Produktbeschreibung

Unsere neuste Baugruppe für die IP-S Steuerung. Sie erhalten eine sauber beschriftete Baugruppe im Tragschienengehäuse incl. 8 Wechsel Relais fertig verdrahtet.

Diese kostengünstig Baugruppe erlaubt Ihnen eine schnelle und fehlerfrei Steuerung aufzubauen.

Die neuste Baugruppe hat nun auch die RJ45 Buchse für das CNC Connect System on Board und ist so mit bereits vorbereitet für einen modernen Schaltschrank.

Unsere IP-S IN OUT Baugruppe hat:

- 16 digitale Eingänge (sauber beschriftet) wo bei Eingang 0 für den Not Aus vorgesehen ist.
- 8 wechle Relais mit einer maximalen Belastung von 230 VAC / 5 Ampere
- Erweiterungsbuchse für weiter 8 Ausgänge

Die Eingangsseite ist auf Grund der internen Verdrahtung nur für PNP Signale ausgelegt.

Zusätzlich sind Schraubklemmen für die Spannungsversorgung der IP-S und dem MPG Modul vorhanden.

Mittels dieser Optionskarte kann leicht die 24 Volt abgegriffen werden die für ein Endschalter oder induktiver Sensor benötigt wird.

Abmessungen:

Breite : 284 mm

Höhe: 82 mm

Einbautiefe: 45 mm ohne Optionskarte

Weitere Informationen und aktuelle Produktdaten

[Produkt im Onlineshop ansehen](#)