

BT 30 Spindelbausatz Set



ARTIKELNUMMER

SW10600_DS

2.195,00 €

Produktbeschreibung

Mehr Leistung. Mehr Präzision. Weniger Rüstzeit.

Mit dem BT30 Spindelbausatz Set bringen Sie Ihre CNC-Maschine auf das nächste Level. Die robuste mechanische Spindeleinheit mit BT30-Aufnahme wurde für anspruchsvolle Fräs- und Bohranwendungen entwickelt und ermöglicht dank pneumatischer Werkzeugwechseleinheit einen automatischen Werkzeugwechsel für effiziente und professionelle Bearbeitungsprozesse.

Ob Maschinenbau, Retrofit-Projekt oder Eigenbau-CNC – dieses universelle Spindelkit bietet maximale Flexibilität bei der Integration in bestehende Maschinenkonzepte. Durch die BT30-Werkzeugaufnahme profitieren Sie von hoher Rundlaufgenauigkeit, stabiler Werkzeugspannung und zuverlässiger Kraftübertragung auch bei anspruchsvollen Bearbeitungen.

Die Spindeleinheit arbeitet ohne zusätzliche Kühlung und überzeugt durch ihre kompakte, wartungsarme Konstruktion. Mit einer maximalen Drehzahl von 6.000 U/min eignet sich das System ideal für präzise Fräs- und Bohrarbeiten in Metall, Kunststoff und technischen Werkstoffen.

Ihre Vorteile auf einen Blick:

- BT30-Spindel mit professioneller Werkzeugaufnahme
- Pneumatische Einheit für automatischen Werkzeugwechsel

- Bis 6.000 U/min für präzise Bearbeitung
- Ideal für Fräsen und Bohren
- Robuste, langlebige Konstruktion
- Universell für CNC-Umbauten und Neuprojekte einsetzbar
- Reduzierte Rüstzeiten und höhere Produktivität
- Externer Motorantrieb für flexible Antriebslösungen

Setzen Sie auf professionelle CNC-Technik und steigern Sie die Effizienz Ihrer Fertigung mit dem BT30 Spindelbausatz Set von CNC-Steuerung. Die ideale Lösung für alle, die Wert auf Präzision, Zuverlässigkeit und automatisierte Werkzeugwechsel legen

Lieferumfang:

- BT 30 Spindeleinheit
- Luftzylinder
- Halterung für den Luftzylinder
- Halterung für die Spindel

Diese Spindel kommt ohne zusätzliche Kühlung aus.

Hinweis: Dieses ist ein universal Kit wo Sie selber Befestigungsbohrungen anbringen müssen.

Technische Daten:

Maximale Drehzahl: 6000 U/min.

Anwendung: Bohren und Fräsen

Spindeltyp: BT30

Antrieb: Externer Motor

Aussendurchmesser Spindel: 90 mm

Druckluft: 0.4 bis -0.6 Mpa

Weitere Informationen und aktuelle Produktdaten

[Produkt im Onlineshop ansehen](#)