

Sinus zu TTL Converter 1,8Vss



cnc-steuerung.com

ARTIKELNUMMER

4126875_4

299,00 €

Produktbeschreibung

Alle die einen Glasmaßstab mit Sinussignalen an eine IP-A oder an einer Delta Servoendstufe anschließen möchten !

Technische Daten:

- * Sinus zu TTL Converter für 6 Kanäle (Anschluß von 2 Lineargebern mit je 3 Sinus-Signalen)
- * Grenzfrequenz für Eingangssignale: 4MHz (nicht bis 4MHz getestet. Spezifikation entspricht der Spezifikation der Operationsverstärker und der Optokoppler)
- * Pegel Eingangssignale: 1.8Vss (Spitze zu Spitze).

Andere Eingangspegel zum Beispiel für Heidenhain auf Anfrage möglich

- * Dreipunkt-Trennung zwischen Speisung / Eingang / Ausgang
- * Speisung 22VDC-25.5VDC (Typisch 24VDC)
- * Anschlüsse: über Schraubklemmen
- * Bauweise: offen, im Hutschienenhalter, geeignet für den Schaltschrank
- * Schutzklasse: IP00 (kein Schutz gegen Spritzwasser & Staub, da offene Bauweise)
- * Gewicht: ca. 100g
- * Maße ca.: B = 92mm x T = 82mm x H = 41mm

Wandelt sinusförmige Signale mit Standardpegel 1Vss in Inkremental-Rechtecksignale.

Andere Werte können wir Ihnen gerne anpassen.

- Einbindung von SinCos Signale als Rechtecksignale in SPS

Der Signalkonverter wandelt, Eingangssignale von Sinus-Cosinus Drehgeber und vergleichbaren Messsystemen in inkrementale Impulssignale.

Im Schaltschrank wird das Modul schnell und bequem auf eine handelsübliche 35 mm Hutschiene montiert.

Lieferumfang:

Platine im Hutschienengehäuse

Die Baugruppe hat insgesamt 2 Module um 2 Achsen von Sinus in TTL umzuwandeln. Wer 3 Achsen umwandeln muss benötigt 2 Baugruppen.

Weitere Informationen und aktuelle Produktdaten

[Produkt im Onlineshop ansehen](#)