


Tastmodul für Hypertherm Geräte



ARTIKELNUMMER

HW10656

138,00 €

Produktbeschreibung

Schaltmodul v2 für eine Hypertherm Stromquelle

Neue überarbeitete Version, mit neuen Relais mit einem höheren Schaltabstand für mehr Sicherheit.

Für alle die eine sichere getrennte Antastung vornehmen möchten.

Diese Gerät schützt Ihre Steuerung zuverlässig vor Störspannungen. So müssen Sie nicht die Z Achse Ihre Plasmaanlage mechanisch ändern.

Kurzspezifikation:

Eingang 1: Anschluss von 2 Drähten an Schraubklemmen, Länge beliebig, ein Draht an die THC-Sonde, der zweite Draht an den Metalltisch.

Eingang 2: Zwei Digitaleingänge, Optokoppler, 24V Level, dienen der Steuerung des Gerätes

Ausgang:

Zwei Digitalausgänge, Optokoppler, 24V Level, geben Ausgangssignale an die SimCNC Modulspeisung 24VDC. Modul ist getrennt von dem Rest der Elektronik, da die Speisung mittels isolierter DC/DC-Wandler

erfolgt (24V In / 5V Out).

Intern im Modul befindet sich ein Relais mit 2 Kontakten, die die beiden Messleitungen zu und abschalten.

Damit erfolgt eine weitere Trennung der Messeingänge (und damit des Gerätes) vom THC-Tisch.

Achtung: Sie benötigen ein angepasstes M3 Makro von uns.

Lieferumfang:

- Tastmodul V2 im Hutschienegehäuse
- Makro M3 für die SIM Software

Weitere Informationen und aktuelle Produktdaten

[Produkt im Onlineshop ansehen](#)