

Industrieller Ethernet-Router



cnc-steuerung.com

ARTIKELNUMMER

SW10699_ntr23

145,00 €

Produktbeschreibung

INDUSTRIELLER ETHERNET-ROUTER

FÜR ALLE DIE IHREN CSMIO CONTROLLER WIRELESS STEUERN MÖCHTEN

Der kompakte industrieller Ethernet-Router 140, der die Sicherheit durch Netzwerkisolierung für Endgeräte erhöht. Ausgestattet mit zwei Ethernet-Ports, DIN-Montageschiene und 3-poligem Industriestecker bietet er nahtlose Konnektivität und einfache Installation. Der mit RutOS und Wi-Fi 4 ausgestattete Router unterstützt Industrieprotokolle wie Modbus, DLMS, DNP3 und OPC UA und ist mit RMS für ein effizientes Fern- und Vor-Ort-Management kompatibel.

- Konnektivität: 2 x 10/100 Mbit/s Ethernet-Anschlüsse, Wi-Fi 4
- Stromversorgung: 1 x 3-poliger Stromanschluss für industriellen Einsatz
- Einfache Installation mit integrierter DIN-Schiene
- RMS: Fernverwaltung, Fernzugriff und VPN-Dienste

HARDWARE:

- CPU: Mediatek, 580 MHz, MIPS 24KEc
- Storage: 16 MB serieller NOR-Flash
- Memory: **128 MB**, DDR2
- Power Optionen: 3-poliger steckbarer Terminalblock, **9-30 VDC**
- Antennenanschlüsse: 1x RP-SMA für Wi-Fi
- Ethernet: 2 x 10/100 Ethernet-Ports: 1 x WAN, 1 x LAN
- WiFi: IEEE 802.11b/g/n, Access Point (AP), Station (STA)
- Sonstige: 1 x Erdungsschraube
- Status LEDs: 1 x WAN-LED, 1 x LAN-LED, 1 x Power-LED
- Betriebstemperatur: -40 °C bis 75 °C
- Gehäuse: Aluminiumgehäuse mit integrierter DIN-Schiene
- Abmessungen (B x H x T): 113,1 x 25 x 68,8 mm
- Gewicht: 142,3 g
- Made in der EU

SOFTWARE:

- Betriebssystem: RutOS (OpenWrt basiertes Linux OS)
- Netzwerkprotokolle: TCP, UDP, IPv4, IPv6, ICMP, NTP, DNS, HTTP, HTTPS, SFTP, FTP, SMTP, SSL/TLS, ARP, VRRP, PPP, PPPoE, UPNP, SSH, DHCP, Telnet, SMPP, SMNP, MQTT, Wake on Lan (WOL)
- VPN und Tunneling: OpenVPN, IPsec, GRE, PPTP, L2TP, Stunnel, DMVPN, SSTP; ZeroTier, WireGuard, Tinc, Tailscale
- Monitoring und Management: WEB UI, CLI, SSH, SMS, Call, Email, TR-069, SNMP, JSON-RPC, MQTT, RMS
- Cloudlösungen: RMS, FOTA, Azure IoT Hub, Cloud of Things, Cumulocity
- Hotspot: Captive-Portal (Hotspot), interner/externer Radius-Server, SMS-Autorisierung, interne/externe Landingpage, Walled Garden, Benutzerskripte, URL-Parameter, Benutzergruppen, individuelle Benutzer- oder Gruppenbeschränkungen, Benutzerverwaltung, 9 anpassbare Standard-Themen und die Möglichkeit, benutzerdefinierte Hotspot-Themen hoch- und herunterzuladen

Lieferumfang:

1 x Router

Weitere Informationen und aktuelle Produktdaten

[Produkt im Onlineshop ansehen](#)

CNC-Steuerung • Jerichostr. 28 • 46399 Bocholt
www.cnc-steuerung.com